



Escáner **2D**

Código de fabricante
GS2D2 & GS2DB2*



**Modelo con base incluida*

Escáner 2D



Especificaciones:

Fuente de luz	Luz LED
Sensor de imagen	CMOS
Velocidad	300 escaneos/segundo
Presición de escaneo	3mil
Profundidad de campo	60-360 mm (13mil PCS 90%)
Ángulo de evaluación	±50°
Ángulo de desviación	±50°
Interface	USB
IP Class	IP52
Medidas	163mm x 68mm x 80mm
Peso	180 gr.
Cable	1.5m
Voltaje	DC 5V
Consumo	142mA
Temperatura de operación	-10°C - 55°C
Temperatura de almacenaje	-20°C - 60°C
Humedad	5% - 95%
Choque mecánico	1.2m caída sobre superficie de concreto

Capacidad de codificación

1D	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, INTERVALO 2 A 5, MATRIX 2 A 5, CODE128, EAN/UCC 128, CODE11, Códigos en chino, GS1.
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code

Soporte GHIA México:
800 700 GHIA (4442)

www.ghia.com.mx

Tecnología de calidad
Al alcance de todos